

Accumulateur dynamique CTSC ACCUVENT à brancher sur une prise de courant bi-horaire



L' ACCUVENT offre la solution idéale pour la rénovation de salles de bains, chambres d'étudiant et bureaux. Les accumulateurs CTSC se branchent sur une simple prise de courant sans aucune modification de l'installation électrique existante (valable pour les modèles de puissance 2/3/4 kW).

ACCUVENT							
CODE		14/522-3	14/523-3	14/524-3	14/525-3	14/526-3	14/527-3
Puissance nuit	kW	2	3	4	5	6	7
Puissance jour	kW	2	3	4	5	6	7
Intensité nuit	A	8,7	13	17,4	7,2	8,7	10,1
Intensité jour	A	8,7	13	17,4	7,2	8,7	10,1
Alimentation électrique ¹	V/Ph/Hz	400/3 + N/50 + T		400/3 + N/50 + T		400/3 + N/50 + T	
Dimensions:	Hauteur	640	640	640	640	640	640
	Longueur	575	750	925	1135	1310	1310
	Profondeur ²	270	270	270	270	270	270
ACCESSOIRES OBLIGATOIRES POUR RACCORDEMENT MONOPHASÉ							
Kit 1x230V avec cordon 1,5mm ² , fiche et fil de pontage	CODE	14/5223.9210	14/5223.9210	-	-	-	-
Kit 1x230V avec cordon 2,5mm ² , sans fiche, avec fil de pontage	CODE	-	-	14/5243.9210	-	-	-
ACCESSOIRES OPTIONNELS							
Kit 3x230V gratuit sur demande	CODE	Kit 3x230	Kit 3x230	Kit 3x230	Kit 3x230	Kit 3x230	Kit 3x230
Console de sol, gris RAL 7024	CODE	14/5121.9210	14/5121.9210	14/5121.9210	14/5121.9210	14/5121.9210	14/5121.9210
Set 5 filtres d'air de recharge	CODE	14/5121.9299	14/5121.9299	14/5121.9299	14/5161.9299	14/5161.9299	14/5161.9299
Adaptateur platine pour raccordement à une régulation centrale	CODE	14/5129.9240	14/5129.9240	14/5129.9240	14/5129.9240	14/5129.9240	14/5129.9240
Adaptateur platine pour raccordement à une sonde extérieure	CODE	14/5129.9250	14/5129.9250	14/5129.9250	14/5129.9250	14/5129.9250	14/5129.9250

¹ Ou 230/3/50, voir accessoires

² Y compris le distancier mural intégré



14/5121.9299: filtre d'air



14/5121.9210: console de sol



Accumulateur dynamique + ventilo-convecteur

- Deux systèmes de chauffage en un seul appareil
- Sans modifier votre installation, vous bénéficiez:
 - d'un accumulateur dynamique (tarif préférentiel de nuit)
 - d'un ventilo-convecteur (chauffage d'appoint) à enclenchement par interrupteur à témoin

Accumulateur dynamique

- Réglage de la charge par thermostat incorporé
- Enclenchement de la charge durant la période de nuit via une horloge de programmation digitale intégrée avec réserve de marche
- Affichage du taux de charge restant dans l'accumulateur
- Charge réduite programmable (idéal pour bureau, seconde résidence,...)
- Report de charge en fin de nuit

Convecteur (appoint)

- Sécurité thermique empêchant l'alimentation de la résistance additionnelle si le noyau accumulateur possède une charge résiduelle
- Thermostat d'ambiance digital programmable incorporé permettant un réglage précis de la température ambiante

Autres caractéristiques

- Verrouillage sécurité enfant
- Puissance nuit = puissance jour
- Livré en 3 x 400 V + N
- A brancher sur un compteur bi-horaire
- Couleur: blanc cassé RAL 9010 et gris graphite RAL 7024
- Briques livrées séparément
- Affichage autodiagnostique en cas de défaut