

Thermostats avec sonde



DEVIREG Touch

thermostat mural design programmable encastrable avec écran tactile



DEVIREG Touch		
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230/1/50
Réserve de marche		Heure, date, compteur énergétique: 24h
Réduction nocturne	°C	0 à 30
Plage de température ambiante	°C	+5/+30
Plage de température sol	°C	+10/+35
Ampérage max.	A	16
Sonde de température		DEVI NTC 15 kOhm à 25°C (0°C: 42 kOhm, 20°C: 18 kOhm, 50°C: 6 kOhm)
Fonction hors gel	°C	+5/+9
Niveau de protection		IP21



- Ecran 2" dans cadre design blanc
- Menu intuitif développé et testé en concertation avec les utilisateurs
- Très simple d'utilisation
- Paramétrage en fonction des caractéristiques de la pièce et du sol (avec sécurité pour sols en bois)
- Compatible avec de nombreux capteurs NTC de fabrication étrangère; suivi du fonctionnement de la sonde
- Thermostat optimiseur: mise en route automatique afin d'atteindre la température désirée à l'heure programmée
- Affichage de la température ambiante, température programmée, date, heure, consommation énergétique et de tous les paramètres programmés



DEVIREG 132

thermostat mural pour chauffage par le sol direct

DEVIREG 132		
Plage de température ambiante	°C	+5/+35
Plage de température sol	°C	+20/+50
Ampérage max.	A	16



DEVIREG 532

thermostat mural encastrable pour chauffage par le sol direct

DEVIREG 532		
Plage de température ambiante	°C	+5/+35
Plage de température sol	°C	+20/+50
Ampérage max.	A	16



DEVIREG 610 thermostat pour montage mural ou sur canalisation pour antigel tuyauteries

DEVIREG 610

Plage de température sol	°C	-10/+50
Niveau de protection		IP 44
Ampérage max.	A	10

ACCESSOIRE

Kit pour montage direct sur canalisation	CODE	19-116904
--	------	-----------



DEVIREG 330 thermostat pour montage sur rail DIN pour chauffage par le sol ou antigel tuyauteries

DEVIREG 330


Ampérage max.	A	10/16
Plage de fonctionnement -10/+10 °C		19-113505
Plage de fonctionnement +5/+45 °C		19-113513
Plage de fonctionnement +30/+90 °C		14F1073



DEVIREG 550 thermostat mural encastrable optimiseur

DEVIREG 550

Peut fonctionner avec ou sans sonde de sol	
Plage température ambiante	5 - 35°C
Température de sol avec sonde	20-50°C
Réserve de marche	100 heures
Réduction nocturne	0 à 15°C
Programmation par semaine	336 possibilités



DEVIREG 850 détecteur de glace

Description

Détecteur de glace avec régulateur et 1 relais DEVIREG 850	140F1085
Sonde sol pour Devireg 850	140F1088
Sonde gouttière pour Devireg 850	140F1086



- Pour surveiller la température et l'humidité extérieures (p.ex.: rampes de garage)
- Niveau de protection: DEVIREG 850: IP30, sonde: IP67
- Câble sonde: 15 m x 4 x 1 mm²
- Dimension DEVIREG 850 + relais: 9 modules